

VzKat

Teil 5

Verkehrseinrichtungen nach
Anlage 4 (zu § 43 Absatz 3 StVO)

Zeichen 600

Absperrschranke

Unternummer Z 600 -

30: 100 x 800	35: 250 x 2000
31: 100 x 1200	36: 250 x 2400
32: 100 x 1600	37: 500 x 1600
33: 250 x 1200	38: 500 x 2000
34: 250 x 1600	39: 500 x 2400



-60

Unternummer Z 600 -

60: Sperrpfosten (Schraffur waagrecht)

Zeichen 605

Leitbake

Schraffenbake¹⁾Unternummer Z 605 -

10: Aufstellung rechts
20: Aufstellung links
40: doppelseitig (-10 / -20)
41: doppelseitig (-20 / -20)

1000 x 250



-10

1) weitere Ausführungen nach TL-Leitbake

Pfeilbake¹⁾Unternummer Z 605 -

11: Aufstellung rechts
21: Aufstellung links
42: doppelseitig (-11 / -21)
43: doppelseitig (-21 / -21)

1000 x 250



-11

1) weitere Ausführungen nach TL-Leitbake

Warnbake

Unternummer Z 605 -

12: Aufstellung rechts
22: Aufstellung links
44: doppelseitig (-12 / -22)
45: doppelseitig (-22 / -22)

2000 x 250



-12

Warnlichtbake

Unternummer Z 605 -

13: Aufstellung rechts
23: Aufstellung links

2500 x 500



-13

Warnlichtbake mit integriertem
Zeichen 222Unternummer Z 605 -

14: Aufstellung rechts mit Zeichen 222-10
24: Aufstellung links mit Zeichen 222

2500 x 500



-14

Zeichen 610

Leitkegel

Unternummer Z 610 -

40: Größe = 300 (Ringhöhe 55 mm)

41: Größe = 500 (Ringhöhe 85 mm)

42: Größe = 750 (Ringhöhe 130 mm)

43: Größe = 1000 (Ringhöhe 180 mm)



Ausführung nach TL-Leitkegel

Zeichen 615

Fahrbare Absperrtafel



Prinzipskizze

Zeichen 616Fahrbare Absperrtafel
mit Blinkpfeil**Unternummer Z 616 -**

30: große Ausführung (3600 x 2200)

31: kleine Ausführung (2500 x 1700)



Prinzipskizze

Zeichen 620

Leitpfosten

Unternummer Z 620 -

40: rechts

41: links



-41 -40

Zeichen 625Richtungstafel
in Kurven**Unternummer 625 -**

linksweisend:

10: 500 x 500

11: 500 x 1500

12: 500 x 2000

13: 500 x 2500

rechtsweisend:

20: 500 x 500

21: 500 x 1500

22: 500 x 2000

23: 500 x 2500



-11

Zeichen 626

Leitplatte

Unternummer Z 626 -

- 10: Aufstellung rechts
- 20: Aufstellung links

750 x 500



-10

Unternummer Z 626 -

- 30: 750 x 500
- 31: 1200 x 600
- 32: 2500 x 500



-30

Zeichen 627

Leitmal

Ausführung nach den Richtlinien für die Kennzeichnung von Ingenieurbauwerken mit beschränkter Durchfahrhöhe über Straßen, VkBl. 2000 S. 337

Unternummer Z 627 -

- 10: Anbringung rechts (senkrecht)
- 20: Anbringung links (senkrecht)
- 30: waagrecht
- 50: gebogen




-50

Zeichen 628

Leitschwelle mit Leitbake (Z 605)

Unternummer Z 628 -

- 10: Aufst. rechts (m. 605-10)
- 20: Aufst. links (m. 605-20)
- 40: doppelseitig (m. 605-40)
- 41: doppelseitig (m. 605-41)
- 11: Aufst. rechts (m. 605-11)
- 21: Aufst. links (m. 605-21)
- 42: doppelseitig (m. 605-42)
- 43: doppelseitig (m. 605-43)



-10

-11


Ausführung nach RSA

Zeichen 629

Leitbord mit Leitbake (Z 605)

Unternummer Z 629 -

- 10: Aufst. rechts (m. 605-10)
- 20: Aufst. links (m. 605-20)
- 40: doppelseitig (m. 605-40)
- 41: doppelseitig (m. 605-41)
- 11: Aufst. rechts (m. 605-11)
- 21: Aufst. links (m. 605-21)
- 42: doppelseitig (m. 605-42)
- 43: doppelseitig (m. 605-43)



-10

-11

Ausführung nach RSA

Zeichen 630

Parkwarntafel

Unternummer Z 630 -

- 10: links vorbei
- 20: rechts vorbei

423 x 423



-10